



Epson Stylus Pro 4450



Принтер Epson Stylus Pro 4450 позволяет получать стабильное профессиональное качество печати как точной штриховой графики, так и ярких цветных презентаций на широком ряде носителей до формата A2+ (17"/432 мм) и толщиной до 1,5 мм. Принтер удобен в использовании, надежен и экономичен благодаря низкой стоимости эксплуатации. Подходит для печати рекламных материалов и для пользователей САПР, где большое значение имеют скорость, надежность, четкость печати тонких линий и высокое качество.

Технология печати Epson Micro Piezo™ с технологией печати каплями переменного размера обеспечивает неизменно профессиональное качество изображения и высокую скорость печати. А яркость и стабильность цветопередачи гарантирована благодаря четырехцветной системе печати пигментными чернилами Epson UltraChrome™.

Матовый черный картридж, входящий в набор чернил, позволяет печатать в отличном качестве как тексты, так и графики на матовых носителях.

Широкие возможности по работе с носителями делают этот принтер универсальным: лоток для листовой бумаги, рулонная подача, ручная подача листовой бумаги, а также фронтальная подача бумаги толщиной до 1,5 мм.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Четырехцветная система печати с пигментными чернилами Epson UltraChrome™
- Широкоформатная печать до формата A2+ на компактном принтере
- Печать на различных носителях толщиной до 1,5 мм; автоматическая или ручная подача листов и рулонной бумаги
- Автоматический резак рулонной бумаги (стандартно)
- Поддержка HDI драйвера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EPSON STYLUS PRO 4450	
КОД	C11CA00011A0
ФОРМАТ	17 дюймов (A2+/432 мм)
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ	Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo™. Технология печати каплями переменного размера, печать сверхмалыми каплями Epson Ultra Micro Dot™, 3.5 пл. Конфигурация печатающей головки: 180 дюз x 4 картриджа
ТИП ЧЕРНИЛ	Пигментные чернила Epson UltraChrome™ (голубой, пурпурный, желтый, матовый черный). 4 картриджа.
РАЗРЕШЕНИЕ	1440 x 720 dpi, с технологией печати каплями переменного размера
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ (макс. 360x360 dpi)	До 24.3 м ² /час (A2/простая бумага/Черновой режим)
СВЕТОСТОЙКОСТЬ	До 75 лет* для цветных отпечатков Более 100 лет* для черно-белых отпечатков
ПАМЯТЬ	64 Мб
РАЗМЕР РУЛОНА	Диаметр сердечника 2" или 3". Максимальный внешний диаметр 150 мм
ЗАГРУЗКА БУМАГИ	
Рулонные носители	Один рулон (1 рулон < 150 мм / внешний диаметр). Ширина носителя: 203.2 мм – 431.8 мм (8" – 17"). Минимальная длина носителя: 279 мм. Толщина носителя: 0.08 мм – 0.50 мм.
Листовые носители	Лоток высокой емкости с автоматической подачей бумаги (до 250 листов простой бумаги). Податчик с ручной загрузкой для носителей до 1.5 м. Ширина носителя: формат A4 – A2, (210 мм – 431.8 мм). Длина носителя: 279 мм – 610 мм. Толщина носителя: 0.08 мм – 1.50 мм.
ПЕЧАТЬ С ПОЛЯМИ	
Рулонные носители	4 режима: Режим 1: все поля 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые); Режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 4: 25 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые).
Листовые носители	2 режима: Режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее).
КАРТРИДЖИ	Картриджи емкостью 110 и 220 мл с системой контроля расхода чернил Intelligent, даже в повторно используемых картриджах
	110 мл: 220 мл
	Матовый черный C13T613800 C13T614800
	Голубой C13T613200 C13T614200
	Пурпурный C13T613300 C13T614300
	Желтый C13T613400 C13T614400
ИНТЕРФЕЙСЫ	USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	MAC OS® X 10.x.x, Microsoft® Windows 2000 / XP / Windows Vista
ВЕС	Ок. 39.4 кг (без картриджей и носителей)
ГАБАРИТЫ (ШХДХВ)	848 мм x 765 мм x 354 мм (мин. размеры лотка для бумаги при хранении) 848 мм x 1105 мм x 354 мм (макс. размеры лотка для бумаги при использовании)
УРОВЕНЬ ШУМА	Около 50 Дб
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	При печати: 59 Вт или меньше В режиме ожидания: 5 Вт или меньше В выключенном состоянии: 1 Вт или меньше
ГАРАНТИЯ	1 год
ОПЦИИ	Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма) C12C811171 Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма) (высокое натяжение) C12C811191 Лезвие для резака C12C815291 Емкость для отработанных чернил C12C890191

Epson Stylus Pro 4450

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Epson Stylus Pro 4450
- Картриджи 4 x 110 мл
- Кабель питания
- Компакт-диск с ПО
- Руководство по установке
- Образцы носителей
- Гарантийный талон

КАРТРИДЖИ

Емкость стандартных картриджей для Epson Stylus Pro 4450: 110 и 220 мл.

	110 мл	220 мл
● Черный матовый	C13T613800	C13T614800
● Голубой	C13T613200	C13T614200
● Пурпурный	C13T613300	C13T614300
● Желтый	C13T613400	C13T614400

Емкость для отработанных чернил (C12C890191)

В комплект поставки принтера входят картриджи емкостью 110 мл.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧЕРНИЛА И БУМАГУ EPSON

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ШИРОКОФОРМАТНЫХ ПРИНТЕРОВ EPSON ДЛЯ САПР И ГИС



Epson Europe B.V.
Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Тел: (800) 200-3788
звонок по России бесплатный –
список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров и названия других компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

EPSON®