

Закрытые (напорные) водонагреватели малого объема

Для общего успеха

Малый проточный водонагреватель DHM предназначен для снабжения одной точки, в которой отбор горячей воды производится редко или в небольшом количестве. Он быстро нагревает воду до заданной температуры при расходе до двух с половиной литров в минуту. Его малые размеры позволяют гибкий монтаж даже в стесненных пространственных условиях DHM пригоден для установки под раковиной. Он устанавливается с помощью стандартной напорной арматуры.



Коротко о главном

Для одной или нескольких точек отбора воды.

3,5/4,4/5,7 кВт (в зависимости от устройства)

2,0 - 3,3 л/мин (в зависимости от устройства)

230 В с соединительным проводом

Система нагрева неизолированным проводом

Для герметичного монтажа с напорным смесителем.

Монтаж под раковиной



Тип			
Тип	DHM 3	DHM 4	DHM 6
Номер заказа	220813	220814	185473
Номинальная мощность	3.5 kW	4,40 kW	5,70 kW
Высота	143 mm	143 mm	143 mm
Ширина	190 mm	190 mm	190 mm
Глубина	82 mm	82 mm	82 mm
Технические данные			
Электрическое подсоединение	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 V	230 V	230 V
Электропроводность при 15 град. С	90 мСм/м	90 мСм/м	90 мСм/м
Удельное сопротивление	1100 ом см	1100 ом см	1100 ом см
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg



Тип	
Тип	DHM 6 220
Номер заказа	220815
Номинальная мощность	5.7 kW
Высота	143 mm
Ширина	190 mm
Глубина	82 mm
Технические данные	
Электрическое подсоединение	1/N/PE
Номинальное напряжение	220 V
Электропроводность при 15 град. С	90 мСм/м
Удельное сопротивление	1100 ом см
Цвет	белый
Степень защиты (IP)	IP25
Вес	1,40 kg