


SBG-1244BR SBG-1244BP

Автомобильный сабвуфер в корпусе

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем вас с приобретением высококачественного автомобильного сабвуфера SBG-1244BR/-1244BP. Это устройство обеспечит высококачественное и мощное звучание баса в вашем автомобиле. Для того, чтобы сабвуфер эксплуатировался в течении долгого времени, необходимо придерживаться следующих рекомендаций при подключении и эксплуатации:

1. Используйте совместно с сабвуфером 1-канальный усилитель мощности, или 2-канальный усилитель в мостовом включении.
2. Номинальная мощность используемого усилителя (на нагрузку 4 Ом) не должна превышать номинальную мощность данного корпусного сабвуфера.
3. При подключении к сабвуферу усилителя мощности соблюдайте полярность указанную на клеммах.
4. Перед началом эксплуатации сабвуфера обязательно установите прилагаемые защитные прутья в предназначенные для этого отверстия.
5. При погрузке вещей в багажник автомобиля обезопасьте динамик сабвуфера от повреждения острыми предметами. Также обратите внимание на то, чтобы фазоинверторный порт не был перекрыт.
6. Не превышайте мощность подаваемого сигнала выше указанных в технических характеристиках параметров – это может привести к выходу из строя.
7. При наличии на используемом совместно с сабвуфером усилителе фильтров низких частот и инфранизких частот рекомендуется активировать их.
8. Не забывайте, что долговременное прослушивание музыки на высоких уровнях громкости может привести к повреждению органов слуха.



ВСТРОЕННАЯ ПОДСВЕТКА САБВУФЕРОВ SBG-1244BP, SBG -1244BR

Ваш сабвуфер SBG-1244BP/-1244BR оснащен встроенной светодиодной подсветкой синего цвета.

Для подключения в автомобиле, пожалуйста, воспользуйтесь клеммами 12 Вольт, расположенными на задней стенке сабвуфера. Соблюдайте полярность! Не подключайте к клеммам подсветки сигнал, предназначенный для динамика! Это может вызвать выход из строя встроенных светодиодов!

Неисправности, вызванные неправильным подключением клемм подсветки 12 В не подлежат гарантийному обслуживанию! Пожалуйста, соблюдайте действующие законы и ограничения при использовании подсветки SBG-1244BP/-1244BR при движении автомобиля. В некоторых странах это может быть запрещено законом. Поэтому, рекомендуется подключить подсветку SBG-1244BP/-1244BR к выключаемой подсветке багажника Вашего автомобиля.

Технические характеристики

	SBG-1244BP	SBG-1244BR
Пиковая мощность	800 Вт	800 Вт
Долговременная мощность RMS	250 Вт	250 Вт
Сопrotивление звуковой катушки	4 Ом	4 Ом

Конструкция

Размер динамика	12"	12"
Акустическое оформление	Полосового типа	Фазоинвертор
Габаритные размеры корпуса	473x380x314/414 мм	383x390x304/411 мм

ООО «СП Саунд»

Официальный продавец в РФ

Россия, Москва, 115088

2-й Южнопортовый проезд, д.33, стр.1

Тел: 7 495 642 08 08

Факс: 7 495 775 5965

www.tria.ru

СЕРВИС-ЦЕНТР «СП Саунд Сервис»

Гарантийный ремонт

Россия, Москва, 115201

2-й Южнопортовый проезд, д.12Г

Тел.: 7 495 787 88 02

7 495 958 89 74